

Mac Mail 2.0 設定変更方法 - サブミッションポートを利用する場合 -



①Mail を起動します。
上部の「Mail」メニューから、
「環境設定」を選択してください。

②表示されたウィンドウの上部から「アカウント」をクリックします。

左側の「アカウント」項目内にある、お使いのアカウント設定を選択します。

右側画面中ほどにある受信サーバー設定項目を、以下のとおり入力してください。

受信用メールサーバ：**mail.aikis.or.jp**

右側画面下部にある「送信用メールサーバ (SMTP)」項目の、「サーバ設定...」ボタンをクリックしてください。

③「SMTP サーバのオプション」ウィンドウが開きます。

上部の送信用サーバー設定項目を、以下のとおり入力してください。

送信用メールサーバー：**mail.aikis.or.jp**

以下の項目を、次のとおり設定してください。

サーバーのポート：**587**
SSL (Secure Sockets Layer) を使用：

チェックする

認証：**パスワード**

ユーザー名：**お客様の ID**

パスワード：**お客様の初期パスワード**

※ID およびパスワードは、aikis 会員結果通知書（追加メールアドレスの場合は追加メール結果通知書）に記載されています。

入力したら「OK」ボタンをクリックしてください。

「アカウント」設定画面に戻りますので、左上の赤いクローズボタンをクリックします。

「変更内容を保存」画面が表示されますので、「保存」をクリックします。

以上で設定変更は終了です。メールの送受信方法は従来と変わりませんので、通常どおりご利用ください。