【2回目】 送受信設定変更マニュアル ~Becky!設定変更方法~

この設定方法は Ver.2 を対象としています。

1. Becky!を起動します。



2. 【受信トレイ】画面が表示されます。画面左上の[ツール(]タブをクリックします。



3. [メールボックスの設定(M)...]タブをクリックします。



4. 【基本設定】画面が表示されます。

- 「POP3サーバー(受信)」、「SMTPサーバー(送信)(S):」に (mail.aikis.or.jp)を入力してください。
- ②「POP3S」、「OP25B」、「SMTPS」にチェック図を入れてください。
- ③「ユーザーID(U):」にメールアドレスを入力してください。

※すでにメールアドレスを入力している場合は、④に進んでください。

④ [詳細]をクリックします。

0	の設定	×
	メールボックス名(X): 【***** (4) 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	n
1	基本設定 接続 X-ル作成 受信 詳細	
	個人情報 名前(N): ***** メールアドレス(A): *********	※ 変更後
	サーバー情報	サーバー情報
	マロアゴル(1): マロ マロ マロ マロ マロ マロ <td< td=""><td>マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・マージョン・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・</td></td<>	マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・ジャン・マロジロ・ビリン・マージョン・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・
	受信メールをサーバー上から削除せずに残す場合指定します。 サーバー上に多くのメールをため込むと、パフォーマンスが低下するばかりか、容量超過でメールが受け取 れなくなることがあります。特に商用プロバイダをご利用の場合はご注意下さい。	
	プロファイル(R): (標準) ~ 新規(W) 削除(D) 取込(Y)	
	グローバルブロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ	

- **5**. 【<mark>詳細</mark>】画面が表示されます。
 - 「サーバーのポート番号」の「SMTP:」に〔587〕、「POP3:」に〔995〕が 入力されていることを確認してください。 入力がされていない場合、「SMTP:」に〔587〕、「POP3:」に〔995〕を 入力してください。
 - ②「SMTP認証」にチェック☑が入っているか確認してください。
 □にチェックが入っていない場合、チェック☑を入れてください。
 「OAuth2を使用」はチェック□しないでください。
 「CRAM-MD5」、「LOGIN」、「PLAIN」は、すべてチェック☑を入れてください。
 「ユーザーID(U):」、「パスワード(O):」は空欄にしておいてください。
 - ③「SSL/TLS関連」の「受信用(C):」、「送信用(I):」に〔デフォルト〕が入力されていることを確認してください。入力されていない場合、〔デフォルト〕を入力してください。
 「証明書を検証しない(S)」はチェック□しないでください。
 - 「クライアント証明書を使用(F)」にチェック図が入っているか確認してください。 □チェックが入っていない場合、チェック図を入れてください。
 - ④ 確認後、「OK」をクリックします。

	メールボックス名(X):	aikis			☑ 巡回対象(/)
	基本設定 接続	X-ル作成 受信	詳細 (2)		
\mathcal{I}	サーバーのポート番号		☑ SMTP認証 □ OAuth2を使用		
	SMTP: 587	(標準: 25)	CRAM-MD	5 LOGIN	PLAIN
	POP3: 995	(標準: 110)	ユーザーID(U):		
	IMAP4: 143	(標準: 143)	パスワード(0):		
3)	SSL/TLS関連		※省略時は受信用のIDとパスワードを使用		
-	受信用(C): デフォ	ルト ~	POP before SM	TPを使用	
	送信用(I): デフォ	₩F ~	認証後 300 ミ	砂待つ 認証	E用サーバー(A)
	 □ 証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) … ☑ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須) 				
1	IMAP関連				
	IMAPフォルダ:		 接続時に 	フォルダの未読数	を更新(V)
	☑ごみ箱をサーバー	上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名:	Trash	
	□ 草稿をサーバー上に置く(L)		草稿のフォルダ名:	Draft	
□送信済みをサ		(-上に置く(E)	送信済みのフォルダ名	Sent	
	□ 「タスク」をサーバ	-上に置く(K) [拡張ネームスペースを表示	⊼(H) П↑	自動取得(Z)
	プロファイル(R): (株	[準)	~ .	新規(W) 削除	(D) 取込(Y)
1		(1)	OK	+ 10/141	A 11 - P

- 6. 【受信トレイ】画面が表示されましたら、送受信テストを行ってください。
- 7. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。