【1回目】

ユーザー名設定変更マニュアル ~Thunderbird 設定変更方法~

この設定方法は Thunderbird 78.3.1 を対象としています。

設定変更を始める前に、初期パスワード(メールパスワード)が記載さ れた「結果通知書」を<u>必ず</u>ご用意ください。 **1**. Thunderbird を起動します。



 【メールボックス】画面が表示されます。 画面右上の[=] (①)→[アカウント設定] (②)を選択しクリックします。

| | | | Ē | 1 | - | | × |
|-------------|----------------------|---------|--|--------------|---|---|--------|
| | 検索 <ctrl+k></ctrl+k> | | | | | Q | ₹ |
| タグ付き 🕕 添付あり | | Shift 🕂 | 新規作成 添付ファイル | | | | > > |
| | | | 編集 | ж | Ъ | Ê | > |
| | | Q | 検索 | | | | > |
| | | | ロー 日 1 名 前 を 付 け で み 筋 を か し ロ ロ<td>保存</td><td></td><td></td><td>></td> | 保存 | | | > |
| | (| | アドオン アドオン | 定 | | | |
| | | × | オプション カスタマイズ | | | | > |
| | | | ファイル | | | | > |
| | | | 表示 | | | | > |
| | | | 移動 メッセージ | | | | > |
| | | | ツール | | | | > |
| | | ැ (එ |) ヘルフ) 終了 | | | | > |

未読数:0 合計:0

3. 【アカウント設定】画面が表示されます。 画面左側メニューで設定を変更したいメールアドレスを選択し、クリックします。

| sample@vm.aikis.or.jp ① アカウ | ント設定 × | | iii 21 − □ |
|--|----------------------------------|--|---------------------|
| <mark>✓ ☎ <u>sample@vm.aikis.or.jp</u> サーバー設定</mark> | アカウント設定 - | <sample></sample> | |
| 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 | アカウント名(<u>N</u>): sample | @vm.aikis.or.jp | |
| 迷惑メール ディスク領域 エンバットエンバ 笠 号ル | 既定の差出人情報 このアカウントで使用する問 | ここの差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が | が誰であるかを表すために使用されます。 |
| エノトワーエノト晴ち12開封確認 | 名前(Y): | **** | |
| ✔ 🛅 ローカルフォルダー | メールアドレス(<u>E</u>): | sample@vm.aikis.or.jp | |
| 迷惑メール ディスク領域 | 返信先 (Reply-to)(<u>S</u>): | 受信者からの返信を受け取るアドレス | |
| 囵 送信 (SMTP) サ−バ− | 組織 (Organization)(O) 罢么編集(X)· | : HTMI 形式で記述する (例・ <h>、大字</h> 、 改行け <l< td=""><td>hrs)([)</td></l<> | hrs)([) |
| | | | |
| | ノアイルから著名を挿 | 人する (テキストまたは HIML、画像ファイル)(<u>[</u>): | |
| アカウント操作(A) ・ | | | 参照(<u>C</u>) |

4. 左側メニューの[サーバー設定]をクリックします。

| 🖸 sample@vm.aikis.or.jp | カント設定 X | i | - | × |
|--|---|----------|---|---|
| ○ sample@vm.aikis.or.jp ワーパー設定 送信控えと特別なフォルター 編集とアドレス入力 送感メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化 開封確認 ○ ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 (Mage 2000) ご ローカルフォルダー (Mage 2000) ※ご (SMTP) サーバー | b>rbb定 × サーバー設定 サーバーの種類: POP メールサーバー サーバーる(S): ******** ポート(P): **** ↓ 既定値: 110 ユーザー名(N): sample たキュリティ設定 接続の保護(U): ******** ↓ 認証方式(): ******** ↓ | | - | × |
| | サーバー設定 新着メッセージがないか起動時に確認する(C) 新着メッセージがないか(Y) 10 → 分ごとに確認する ✓ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M) ヘッダーのみ取得する(E) ✓ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G) ✓ ダウンロードしてから(Q) 14 → 日以上経過したメッセージは削除する ✓ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D) | | | ~ |

右側に【サーバー設定】画面が表示されます。 設定項目の「ユーザー名(N)」に、ご自身のメールアドレス(@マークの後ろを含む) を入力してください。 その後、画面左上の[メールボックス]をクリックします。

| Sample@vm.aikis.or.jp ⑦ アカウント | 設定 X | | i | - | × |
|--|---|--|----------|---|---|
| C sample@vm.aikis.or,jp C sample@vm.aikis.or,jp サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツ-エンド暗号化 開封確認 C ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 C ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域 C ローカルフォルダー | BDE × サーバー設定 サーバーの種類: P(サーバー名(<u>S</u>): 「 ユーザー名(<u>U</u>): 」 ロキュリティ設定 接続の保護(<u>U</u>): 認証方式(<u>U</u>): サーバー設定 | PP メ-ルサ-バ- nail.aikis.or,jp ********* お客様のメールアドレス なし ********** ********** | | - | × |
| 図 送信 (SMTP) サーバー アカウント操作(A) ・ | ✓ 新着メッセー: ✓ 新着メッセー: ✓ 新着メッセー: ✓ 新着メッセー: ▲ ハッダーのみ用 ✓ ダウンロード後 ✓ ダウンロ ✓ ダウンロ ✓ ダウンロ | がないか起動時に確認する(C) がないか(Y) 10 ♀ 分ごとに確認する がを自動的にダウンロードする(M) 2得する(E) もサーバーにメッセージを残す(G) ードしてから(Q) 14 ♀ 日以上経過したメッセージは削除する ードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D) | | | |

6. 【メールボックス】画面が表示されます。 [受信]ボタンをクリックします。



| /. | 【パスワード入力画面】が表示されます。 ① 「結果通知書」のメールパスワードを入力します。 ② □にチェック団を入れます。 | |
|----|--|-----|
| | 3 [OK]をクリックします。 sample@vm.aikis.or.jpのパスワードを入力してください | × |
| | mail.aikis.or,jp サーバーのユーザー sample@vm.aikis.or,jp のパスワードを入力してくださ 1 | l): |
| | ② パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。 ③ OK | |

8. 【メールボックス】画面が表示されましたら、送受信テストを行ってください。

9. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。